

# puertasMN



Los blocks de puertas **MN** están pensados para una fácil y rápida instalación, ayudando al profesional de la madera en su trabajo.

Hemos elaborado un catálogo propio de Puertas **MN**, con 30 diseños de lo más actuales, para dar una respuesta rápida a cualquier demanda de su cliente.

En la fabricación de las Puertas **MN** seleccionamos y controlamos exhaustivamente los componentes para hacer artesanalmente una unión perfecta entre madera y laca y conseguir así un producto de alta calidad que resiste el paso del tiempo sin sorpresas.

Nuestras puertas incorporan el sistema sin clavos **MN** para un ensamble perfecto del cerco con la moldura -evitando de esta forma los antiestéticos clavos y emplastes-, para proporcionar al profesional una sencilla, rápida y perfecta instalación.

Nuestros blocks de puertas **MN** incorporan de serie el cerco de 80 x 30 mm. de sección para dar consistencia a la puerta en su conjunto. Le dotamos de 4 pernios de acero inoxidable de alta calidad, de perfecta y suave fricción, para evitar por desgaste de los elementos metálicos, problemas de desajustes y roces que traen como consecuencia que la puerta se descuelgue y roce contra el suelo con el paso de los días y el uso. Disponemos de cercos sistema MN sin clavos lacados desde 70 hasta 140 mm. para adaptarse a cualquier grosor de tabique.

En el proceso de fabricación, tanto para la unión y armado del cerco como para dotar de una unión extra al inglete, se utilizan tornillos para evitar los problemas de desajustes que se originan con el empleo las grapas y clavos.

Se suministra de serie una cerradura unificada de 70 mm. preparada con la posibilidad de incorporar condena para dar intimidad a la habitación en el caso de que en algún momento la necesite.

El block de puertas **MN** tiene la posibilidad de moldura - tapajuntas lacada, con el sistema sin clavos MN con diseño en líneas sencillas y actuales, en medidas de 70 ó 90 mm. de ancho y gruesos de 10 y 12 mm.

El conjunto se embala con plástico y cartón ajustado mediante tres flejes para evitar daños en el transporte y en la instalación, y con ó almohadillas protectoras de XPS de 100 x 100 x 48 mm., que confieren al conjunto del block un elemento seguro. El fleje central, una vez desembalado el block de puerta **MN** para su instalación, nos ayudará fácilmente al perfecto ajuste de la puerta al cerco nudillo manteniendo el block armado y sin desajustes, siendo retirado una vez que ha quedado el block atornillado y seguro.

Al mantener stock en nuestros almacenes podemos atender la demanda en un corto plazo de tiempo de entrega de cualquiera de los modelos de nuestro catálogo de puertas **MN**, dando una respuesta eficaz y segura en el cumplimiento de sus compromisos.